



Dôkladné umývanie, jednoduché nakladanie

Vďaka sprchovaciemu ramenu s ostrekovaním z viacerých uhlov dosiahnete v modeloch radu 600 lepšie pokrytie prúdom vody. Riad ľahko uložíte do priestraných košov so skladacími radmi. Program si jednoducho vyberiete podľa času umývania.


Špecifikácie a benefity

Jednoduchý výber programu podľa času



Vďaka funkcii TimeSet si nemusíte lámať hlavu nad tým, aký program použiť. Stačí sa rozhodnúť, ako rýchlo chcete mať riad umytý, nastaviť dĺžku cyklu a stlačiť tlačidlo Štart.

Ostrekovacie rameno s dvojitou rotáciou čistí zo všetkých smerov




Ostrekovacie rameno 360Clean dôkladne umyje váš riad vďaka výkonnému ostrekovaniu s dvojitou rotáciou. Dokonca aj na tesno uložené alebo väčšie riady sa dôkladne umyjú bez ohľadu na to, kde sú umiestnené. To všetko bez zvýšenej spotreby vody či energie.

Univerzálna zásuvka s držiakom na nože pre príbor a kuchynské náčinie.



Zásuvka MaxiFlex s držiakom na nože je navrhnutá pre príbor a kuchynské náčinie rôznych tvarov a veľkostí. Vďaka nastaviteľným priečkam a hlbkej zásuvke sa dajú ľahko uložiť aj veľké alebo neforemné predmety.

Účinné čistenie a hygienická starostlivosť



Program ExtraHygiene odstráni viac ako 99,99 % baktérií a vírusov*. Počas čistiacej fázy sa teplota vody zvýši na 69 °C minimálne na 10 minút, aby sa zničili mikroorganizmy. Váš riad sa tak dezinfikuje a výsledkom je dokonalá čistota a hygiena.

*Testované na Micrococcus luteus a bakteriofág MS2 v externom teste vykonanom spoločnosťou Swisstest Testmaterialien AG v roku 2021 (správa z testu č. 20212029).

Na záverečné sušenie využíva prúdiaci vzduch



AirDry využíva na dokončenie sušenia prúdiaci vzduch. Vďaka tomu je sušenie až 3-krát účinnejšie v porovnaní so systémom so zatvorenými dvierkami. Dvierka sa ku koncu programu automaticky otvoria a vpustia dnu čerstvý vzduch.

- 8 programy/-ov, 3 teploty/teplôt
- Umývacie programy: 120 Minutes, 60 minútový, 90 minútový, AUTOClean, Eko, MachineClean, QuickClean, QuickRinse
- Plne nerezová úprava: panel, dvere, lišty, boky
- Nerezová úprava pre dvere, panel a lišty
- Systém sušenia: AirDry
- Možnosť odloženia štartu o 1 až 24 hodín
- Vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia vody a upravuje spotrebu vody
- Indikátor soli a leštidla
- Ukazovatele funkcií: posunutý štart 1-24 hodín, extra hygienický, GlassCare, PowerBoost, vybraný program, leštidlo, soľ
- Horný košík s: sklopné držiaky na poháre, plastová rukoväť Electrolux
- Dolný košík s: Low round rack frame, 4 rear foldable tines, plastic handle
- Rozmery spotrebiča VxŠxH (mm): 850 x 598 x 622
- Inštalácia: Voľne stojaci spotrebič

Technická špecifikácia

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ konštrukcie | Voľne stojaca | Vybavenie dolného koša | Low round rack frame, 4 rear foldable tines, plastic handle |
| Inštalácia | Podstavná (odnímateľná horná doska) | Vlastnosti horného koša | sklopné držiaky na poháre, plastová rukoväť Electrolux |
| Rozmery (mm) | 850x598x622 | Koleska a nožičky | 4 adjustable feet (adj 0 to 1cm) |
| Programy | 120 Minutes, 60 minútový, 90 minútový, AUTOClean, Eko, MachineClean, QuickClean, QuickRinse | Čiarový kód EAN | 7333394155678 |
| Dĺžka prívodného kábla (m) | 1.5 | Energetická trieda | D |
| Dĺžka napúšťacej hadice (cm) | 150 | Menovitá kapacita (súprav riadu) | 14 |
| Dĺžka vypúšťacej hadice (cm) | 150 | Spotreba energie na 100 cyklov (kWh) | 85 |
| Príkion (W) | 1950 | Spotreba vody na cyklus (lit.) | 10.5 |
| Napätie (V) | 220-240 | Trvanie programu (h:min) | 4:30 |
| Požadované istenie (A) | 10 A | Trieda emisií hluku šíreného vzduchom | B |
| Frekvencia | 50 | Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom (dB (A) re 1pW) | 42 |
| Počet programov | 8 | Pohotovostný režim (W) | 0.5 |
| Počet teplôt | 3 | Index energetickej účinnosti | 49.9 |
| Zariadenie proti zaplaveniu | spínací plavák | | |
| Typ prítokovej hadice | Aqua control | | |
| Systém sušenia | AirDry | | |
| Typ motora | Inverter BLDC | | |
| Čistá hmotnosť (kg) | 46 | | |
| Vodný senzor | áno | | |
| Ukazovatele displeja | posunutý štart, zostávajúci čas, servisný kód | | |
| Vnútorne osvetlenie | Nie | | |